



Standardabmessung von

## Einzugsring z.B. für Sun-Feeder

Ø 121 / 103 / 89,5 x 25,4 mm

Ø 109 / 91 / 78,5 x 30 mm

Ø 109 / 91 / 78,5 x 25 mm

Ø 94 / 80 / 65 x 25,5 mm

Ø 93 / 80 / 68 x 30 mm

Ø 92 / 80 / 68 x 25,4 mm

Ø 89 / 73 / 60 x 25,4 mm

Ø 89 / 73 / 60 x 22 mm

Ø 88 / 74 / 62 x 29 mm

Ø 81 / 66 / 62 x 16 mm

Ø 74 / 62 / 50 x 20 mm

Ø 63,5 / 52/44 x 16 mm

Ø 62,5 / 52/44 x 16 mm

Ø 61 / 53 / 43 x 16 mm

Toleranz gem. ISO 2768-cL

... wir fertigen folgende Ausführungen nach Kundenwunsch :

- Qualität Vulkollan ca. 65° ShoreA, außen geschliffen (Erstausrüster-Qualität)
- Qualität Spezial-Polyurethan ca. 60° ShoreA, außen geschliffen
- Sonderhärten von ca. 40 bis 95° ShoreA
- Sonderabmessungen